



Варианты цветового исполнения

CI414101
Без рамы
Ширина 38,3 см

Специальные принадлежности

GP900004
Сковорода из нержавеющей стали
WP400001
Сковорода WOK
WZ400001
Подставка для сковороды WOK

CI414101
Индукционная варочная поверхность
WOK серии 400
Без рамы
Ширина 38,3 см
Для комбинации с CVL410

Зона нагрева диаметром 32 см с функцией Booster
Идеально подходит для использования сковороды WOK со специальной подставкой
Сенсор жарки для контроля температуры сковороды
Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея
Переключатели из массивной нержавеющей стали
Для встраивания на одном уровне со столешницей

Зоны нагрева

1 индукционная конфорка диаметром 21 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), с автоматическим расширением до 26 см (2600 Вт, с функцией Booster 3700 Вт) и до 32 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

Управление

Светящиеся кольца переключателей. Маркировка зон нагрева и уровней мощности.
Электронное управление мощностью до 12 ступеней.
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).

Особенности

Сенсор жарки.
Функция Booster
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер
Меню настройки

Безопасность

Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
Защита на время отпуска

Рекомендации по монтажу

Для комбинации с CVL410
На панели должна использоваться посуда пригодная для индукции.
Вес прибора: ок. 11 кг.

Подключение

Мощность подключения 3,7 kW.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м

Основные характеристики

Обозначение модели/
ассортиментная группа
Керамическая варочная панель Vario/
Domino

Встраиваемый/ свободностоящий
CONSTR_TYPE.Built-in

Источник энергии

Электро

Количество конфорок для
одновременного использования
1

Размеры ниши для встр. (мм)
56 x 360-389 x 492-527

Ширина (мм)
383

Размеры прибора (мм)
56 x 383 x 521

Размеры прибора в упаковке (мм)
(ВxШxГ)
126 x 580 x 602

Вес нетто (кг)
11,498

Вес брутто (кг)
13,0

Индикатор остаточного тепла
Отдельный

Расположение панели управления
Внешнее управление

Осн. материал поверхности
Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности
черный

Цвет рам

Сертификат соответствия
AENOR, CE

Длина сетевого кабеля (см)
150

EAN-код
4242006274382

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения к
электроэнергии (Вт)
3700

Мощность подключения к газу (Вт)
Предохранители (А)

Напряжение (В)
220-240

Частота (Гц)
50; 60

Изготовлено 2019-07-10
Страница 1

SI414101
Индукционная варочная поверхность
WOK серии 400
Без рамы
Ширина 38,3 см
Для комбинации с CVL410
Изготовлено 2019-07-10
Страница 2

